

Ytelseserklæring



Prestige Basic-CPR-2017/06/22-V2

Produkt type	Ovn i platestål
Typbetegning	Prestige Basic, Prestige M, Prestige MST
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Opvarming av rom
Brensel	Ren ved
Producent	Lotus Heating Systems A/S
Adresse	Agertoften 6 5550 Langeskov DK
Kontroll iht. AVCP	System 3
Standard	EN 13,240 : 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstutt	Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 1625 Test report: 40 17 4658

Deklareret ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	
Minimumsavstander til brennbar materiale	Bak: 150mm Side: 250mm Fremad: 800mm	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Emissioner från förbränningen	CO: % CO: 875 mg/Nm ³ PM: 19 mg/Nm ³ PM NS: 2.1 g/kg dried wood OGC: 36 mg/Nm ³ NOx: 61 mg/Nm ³	EN 13,240: 2001/A2:2004/AC:2007
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslip av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	5 KW	
Virkningsgrad	80,5 %	
Røykgasstemperatur ved nominel effekt	335 °C	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse.

Lars U. Borch, CEO / Managing Director Lotus Heating Systems A/S

